

DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE AW-D101



AW ASENWARE

El AW-D101 es un detector de humo fotoeléctrico direccional que utiliza una cámara de detección óptica de última generación.

Este detector está diseñado para proporcionar protección en áreas abiertas y para ser utilizado con la mayoría de los paneles de alarma contra incendios direccionables.

El detector de calor direccional utiliza un componente térmico para detectar los cambios de temperatura en el entorno.

Puede activar la alarma de incendio cuando la diferencia de temperatura alcanzada por el valor de la tasa de aumento de la temperatura alcanza el valor fijo establecido.



Características:

Funcionamiento estable y confiable.

Proporciona una indicación de alarma local visible a 360°.

La alarma sólo puede restablecerse mediante una interrupción momentánea de la alimentación.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación	18V - 28VDC.
Corriente de funcionamiento	≤2,5mA.
Temperatura	-10°C a 50°C.
Sensibilidad al humo	0,2 - 0,3 dB/m.
Número de norma	Ref EN 57 - 7:2000.
Terminales conexión	Nº 6: Indicador remoto+. Nº 3: Indicador remoto-. Nº 2: Bucle IN+. Nº 5: Bucle IN-.