

SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS INALÁMBRICA

AW-D106A

AW ASENWARE



La sirena inalámbrica de alarma contra incendios AW-D106A está diseñada principalmente para usarse con un panel de control de alarma contra incendios, y la información de los dispositivos inalámbricos se transmite al panel direccionable a través de ella.



Características:

Montaje semiempotrado o en superficie.

Normativa compatible con las últimas normas EN.

Indicador LED.

Codificación totalmente electrónica y reprogramación de escenas mediante el codificador CODER-9001.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación	18 ~ 28VDC en bucle.
Corriente de funcionamiento	En espera $\leq 25\text{mA}$, en alarma $\leq 100\text{mA}$.
Cableado	Sistema de dos hilos (entrada y salida de lazo).
Nivel sonoro de la alarma	$\geq 100\text{ dB}$ a 1M.
Duración del destello	1.0 segundos.
Condiciones ambientales	Rango de temperatura: $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14\sim 122^{\circ}\text{F}$). Humedad: 5 to 95% RH, sin condensación.
Materiales y colores	ABS, rojo.
Compatibilidad	Panel de control de alarma contra incendios direccionable.