

Gabinete FM200 (HFC-227ea)

Moderno sistema de extinción y detección inteligente para combatir incendios.



Tiempo de descarga de 10 segundos

No es conductor de electricidad

No deja residuos tras su aplicación

Seguro para las personas y medioambiente

Minimiza daños potenciales

Amplio campo de operación

Requiere poco espacio de almacenamiento

Parámetros

Falling pessure	: 4.2 MPa.
Extinguishing agent filling density	: $\leq 950 \text{kg/m}^3$.
System Power Supply	: AC220V/DC24V/1A.
System protection limits area	: The largest single area 800m^2 ; volume: the largest single area 3600m^3 .
System start-up mode	: Automatic system startup, electrical manual, mechanical emergency manual.
Storage bottle volume	: 70L, 90L, 120L, 150L, 180L.
Extinguishing agent release time	: $< 10 \text{s}$.
Valve drive air pressure	: $6.0 \pm 1.0 \text{MPa}$ (20°C)
System working enviroment temperature:	$-10^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$.



A33 RESCUE AND FIRE® | DIVISION ALL SYSTEM PIRAMIDE

Los Espinos #3282, Macul, Santiago - Chile. | Tel: 2 2298 1187 - 2 2315 4237 | contacto@a33.cl | WWW.A33.CL

